

#### Introduction

La caméra de sécurité NG-C200 possède tout ce dont vous avez besoin pour garder un œil sur ce qui se passe à l'intérieur de votre maison ou de votre entreprise, de jour comme de nuit. Qu'il s'agisse d'enfants et d'animaux domestiques, d'une maison vide ou d'une entreprise après les heures d'ouverture, une caméra de sécurité contribue à assurer la sécurité de votre propriété.

La sécurité est si simple : placez simplement la caméra de sécurité là où vous en avez besoin, elle détecte automatiquement les mouvements, envoie des alertes à votre téléphone et enregistre des vidéos sur votre stockage cloud privé pour les consulter à tout moment.

# Caractéristiques



1080p Full HD Profitez d'une surveillance vidéo haute résolution 1080p



Mouvement horizontal et vertical Faites pivoter et définissez le point de vue de la caméra via l'application



Surveillance mobile Recevez des notifications PUSH sur votre mobile lorsqu'un mouvement est détecté



Vision nocturne Surveiller vos espaces, même dans l'obscurité



Stockage local et cloud Stockez et examinez l'activité récente avec le stockage local ou cloud



Audio bidirectionnel Écoutez ou parlez d'avant en arrière



Suivi des mouvements Suivre les mouvements lorsqu'une activité est détectée



#### Détection humaine

Filtre les objets erronés et détecte uniquement les mouvements humains







# Caractéristiques

Modèle	NG-C200

Matériel	abdos

#### Caméra

Capteur d'image	CMOS 1/3" 2MP
Éclairage minimal	0,1Lux/F1,2

Résolution	1920 * 1080 (1080p)
------------	---------------------

## Lentille

Distance focale	3,6 mm
Champ de vision	100° diagonale/85° horizontale

Ouverture de l'objectif	F2.0

## Vidéo

Compression de vidéo	H.264
Vision nocturne	6 LED IR

Images par seconde	25 insigns per seconds
Rotation des images	Prise en charge

#### l'audio

G.711

Conférencier	Incorporé

#### Grille

Ethernet	1 port RJ-45 (10/100 Mbps)
Protocole sans fil 802.11 b/g/n V	/i-Fi 2,4 GHz

Sécurité des données	Chiffrement de bout en bout, HTTPS
Protocole	WebRTC, RTSP

#### **Alarme**

Detection de mouvement	Prise en charge	Detection numair
Général		
Carte TF de stockage local jusqu'à 128	Go	Température de fo

C.C 5 V 1,5 A 2W

Température de fonctionnement	0°C jusqu'à 55°C
humidité d'exploitation	10 % ~ 90 % d'humidité relative
Certifications	FCC, CE, RoHS

Consommation d'énergie



Prise en charge

# **Dimensions**



